

製品カタログの訂正とお詫び

平素は弊社製品をご愛顧いただき誠にありがとうございます。

2023年6月に発行いたしました「ネットワーク機器製品 総合カタログ」にて、以下の誤記がございました。

お詫び申し上げますとともに、下記の通り訂正いたします。

記

該当箇所	誤	正
P04 ■ノンインテリジェント SW-HUB ・DN5420E	メタルポートのみ 10 ポート	メタルポートのみ 16 ポート
P04 ■ノンインテリジェント SW-HUB ・DN5423E	メタルポートのみ 16 ポート	光ポート付き 10 ポート
P25 DN5810E シリーズ 保証温度アイコン	性能保証温度：-10～ 55 °C 動作保証温度：-20～ 60 °C	性能保証温度：-10～ 50 °C 動作保証温度：-20～ 55 °C
P27 DN6800E/6810E シリーズの特長	■ブリッジタイプのため送受信データを監視し、不要なデータをフィルタリング	■リピータタイプのため、パケット長にかかわらず伝送可能
P29 DN1700E・DN6700E の特長 ■SNMP 監視	<SFP 監視> 本機に実装している SFP+ の状態読込が可能です。	<SFP 監視> 本機に実装している SFP の状態読込が可能です。
P37 DN5800E シリーズ 背面 設定スイッチ	Puse OFF	Pause OFF
P39 DN5700E シリーズ ラインアップ表下 注釈	※： 150 μm ファイバ時	※1： 50 μm ファイバ時
P85 DN5204E シリーズの特長 ■DIN レール対応	固定板の取付位置は、設置箇所に応じて…2 パターンからご選択いただけます。	取付位置は 1 箇所のみです。

以上