



光モジュール仕様一覧

伝送速度	準拠規格	型番	適合 ファイバ	心数 (コネクタ)	伝送距離(目安)	許容損失	発光波長	消費電流 レベル	標準価格(税抜き)		
100G CFP2	CFP2-ACO	TRB100BA-02	SMF/DSF	2心(LC)	8～55km	2～17dB	1567.13～ 1528.77nm	—	2,100,000円		
100G QSFP28	100GBASE-SR4	EOLQ-851HG-02-MO	MMF	8心(MPO)	最大100m ^{※1}	0～1.2dB	850nm	—	66,700円		
	100GBASE-CWDM4	LTA1328-PC+	SMF	2心(LC)	2m～2km	0～3.5dB	1310nm	—	210,000円		
	100GBASE-LR4	TRQ5E22ENF-LF000	SMF	2心(LC)	2m～10km	0～6.3dB	1310nm	—	358,700円		
10G SFP+	10GBASE-SR	EOLP-8596-02-I	MMF	2心(LC)	最大300m ^{※2}	0～5.1dB	850nm	1	30,000円		
	10GBASE-LR	EOLP-1396-10-I	SMF	2心(LC)	2m～10km	0～6.2dB	1310nm	2	50,000円		
	10GBASE-R	EOLP-BI1696-16ADIL	SMF	1心(LC)	10G: 5～30km eFEC1.4/1.7: 5～40km ^{※4}	10G: 4.5～16dB eFEC1.4/1.7: 4.5～19dB ^{※4}	1270nm 1330nm	2	150,000円		
		EOLP-BI1696-21ADIL			10G: 20～45km eFEC1.4/1.7: 20～48km ^{※4}	10G: 12～21dB eFEC1.4/1.7: 12～22dB ^{※4}	1270nm 1330nm	3	180,000円		
		EOLP-BI1696-21DAIL			10G: 30～60km eFEC1.4/1.7: 30～72km ^{※4}	10G: 14～27dB eFEC1.4/1.7: 14～32dB ^{※4}	1270nm 1330nm	4	1,297,400円		
		SPB-2870LW-046G			10G: 30～80km eFEC1.4/1.7: 30～84km ^{※4}	10G: 11～23dB eFEC1.4/1.7: 11～24dB ^{※4}	1490nm 1550nm	5	200,000円		
		SPB-2970LW-046G			SMF/DSF	2心(LC)	10G: 30～80km eFEC1.4/1.7: 30～96km ^{※4}	10G: 11～23dB eFEC1.4/1.7: 11～27dB ^{※4}	1550nm	5	300,000円
		WXTRPPHL849					40～100km	13～33dB ^{※4}	1530nm 1550nm	6	923,000円
	WXTRPPHL855	10G: 40～80km eFEC1.4/1.7: 40～96km ^{※4}	10G: 10～23dB eFEC1.4/1.7: 10～27dB ^{※4}	1566.31～ 1528.77nm	6	442,000円					
	10GBASE-ZR	WXTRPPAL8	SMF/DSF	2心(LC)							
OTU2e	SPS-2381W-C530-046G ^{※3} SPS-2381W-C550-046G ^{※3}										
	DWDM用									TRS7081FECPA000-Cxx ^{※5}	
1G SFP	1000BASE-SX	AXGD-5854-0512	MMF	2心(LC)	2～550m	0～7.5dB	850nm	—	16,000円		
	1000BASE-LX	AXGD-1354-0533	MMF/SMF		MMF: 2m～2km SMF: 2m～15km	MMF: 0～7.5dB SMF: 0～10.5dB	MMF: 1300nm SMF: 1310nm	—	24,000円		
	1000BASE-X	AXGD-3354-0M01	SMF		10～45km	6～22dB	1310nm	—	70,000円		
		F413S27415-D	SMF/DSF		15～80km	6～24dB	1550nm	—	200,000円		
		F413L27415-D			40～115km	13～32dB	1550nm	—	290,000円		
		SPS-73200BWG		60～150km	18～41dB	1550nm	—	541,200円			
		AXGD-1654-0583	SMF	1心(LC)	2m～30km	0～15dB	1310nm 1550nm	—	60,000円		
		AXGD-3754-0583			15～55km	6～23dB 6～25dB	1310nm 1550nm	—	80,000円		
		AXGD-3654-0M03			40～110km	12～31dB	1500nm 1600nm	—	374,000円		
		AXGD-3754-0M04	50～135km		15～37dB	1500nm 1600nm	—	585,000円			
	SPB-77120BLW-1510G	SMF/DSF									
	SPB-77120BLW-1590G										
SPB-77160BLW-1510G SPB-77160BLW-1590G											
CWDM用	F413L374 λ-D32 ^{※6}	SMF/DSF	2心(LC)	λ=47～61: 40～110km	14～32dB	1470～ 1610nm	—	126,000円			
1000BASE-T	AXGT-R154-05JB	UTP	(RJ-45)	100m以下	—	—	—	32,000円			
100M SFP	100BASE-FX	AXFD-1314-0M03	MMF	2心(LC)	2m～2km	0～7.5dB	1310nm	—	19,000円		
		AXFD-1314-0553	SMF		2m～40km	0～19dB	1310nm	—	30,000円		
		AXFD-1314-0M02			2m～65km	0～30dB	1310nm	—	52,000円		
		AXFD-1624-0M05	MMF/SMF	1心(LC)	MMF: 2m～10km SMF: 2m～40km	MMF: 0～14dB SMF: 0～19dB	1310nm 1550nm	—	30,000円		
		AXFD-1724-0M04	SMF		2m～65km	0～29dB	1310nm 1550nm	—	62,000円		
		AXFD-1624-05D3 AXFD-3724-05D3			SMF/DSF	15～130km	6～36dB	1500nm 1600nm	—	189,000円	
		F431L47451-D	50～170km			15～46dB	1500nm 1600nm	—	494,000円		
		F431L47459-D									
		SPB-37200BLW-1510G SPB-37200BLW-1590G									
		10BASE-T/ 100BASE-TX	AXFE-R1S4-05HE		UTP	(RJ-45)	100m以下	—	—	—	25,000円

上記表の伝送距離(目安)は以下の基準に基づき算出した値です。
@1.31 μm: パワーバジェット≧0.4×伝送距離+3dB @1.55 μm: パワーバジェット≧0.25×伝送距離+3dB
※1: 使用するマルチモード光ファイバのグレードにより伝送距離が異なります。OM3グレード品: 2m～70m、OM4グレード品: 2m～100m
※2: 使用するマルチモード光ファイバのグレードにより伝送距離が異なります。OM1 (FDDI) グレード品: 2m～33m、OM2 (1Giga) グレード品: 2m～82m、OM3 (10Giga) グレード品: 2m～300m
※3: DN6710Eでのみ使用可能 (DN6820Eでは使用不可)。
※4: DN6710E実装時で動作モードOTU2e+eFEC1.4/eFEC1.7使用時。
※5: 型番「xx」部には14～61から任意の波長を指定してください。当社製MUX/DEMUXと組み合わせて使用する場合は、製品毎の対応波長から任意の波長を当てはめてください。
※6: 型番「λ」「X」部には製品毎の対応波長から、任意の波長を当てはめてください。