
















■メディアコンバータ









【選定方法】

- ①変換媒体 (UTP⇔光 もしくは 光⇔光) を選択してください。
- ②伝送速度 (100G~10M) ・ 伝送タイプ (リピータ もしくは ブリッジ) を選択してください。
- ③監視機能の有無を選択してください。

速度	変換	UTP⇔光				光⇔光		
		リピータ		ブリッジ		監視機能なし	リモート監視	
		監視機能なし	リモート監視	監視機能なし	リモート監視			
100G							DN100GE 	
10G	DN1820E 					DN6820E 	DN6710E 	
1G	DN1400E 	DN1800E 	DN1700E 	DN5810E 		DN6810E 	DN6700E 	
100M	DN2400E 	DN2800E 			DN5800E 	DN5700E 	DN6800E 	
10M								

■メディアコンバータ収納ラック

収納したいメディアコンバータの台数と伝送速度からご選択ください。

収納台数 対応速度	~12台	~6台	~4台 ~3台	~2台	~2台	1台	1台 (PoE給電)
100G			DNSHD8E 				
10G	DNHD12E 	DNHD6E 	DNHD4E ※1 	DNHD2E-FAN 	DNHD2E ※2 	DNHD1E ※2 	
1G							
100M							
10M							DNHD1E-PSE 

※1 1スロットはDN9830E/DN9840E専用ポートのため、メディアコンバータの最大収納台数は3台です。

※2 DN6710Eは収納できません。DN1820E、DN6820Eを収納する際には条件があります。詳細はお問い合わせください。

■ スイッチングハブ

インテリジェントSW-HUB もしくは ノンインテリSW-HUBを
選び、伝送速度とポート数・機能 からご選択ください。






機能 速度(光)	インテリジェントSW-HUB			
	PoE非対応		PoE対応	
10G				DN5162E
1G		DN5110E	DN5161E	
100M	DN5107E			
10M				

ポート数 伝送速度	ノンインテリジェントSW-HUB						
	メタルポートのみ				光ポート付き		
	4ポート	5ポート	8ポート	16ポート	10ポート※	18ポート※	
1G	DN5411E	DN5412E		DN5410E	DN5420E	DN5423E	DN5422E
100M			DN5400E				
10M							

※メタルポートと光ポートの合計です。





■ シリアルコンバータ

変換媒体 から ご選択ください。

変換	メタル	光	Ethernet (メタル)	Ethernet (光)
RS422 RS485		DN9800E 	DN9830E 	DN9840E 
RS232C	DN9810E 	DN9820E 		

■ 接点関連製品

変換媒体、ch数 から ご選択ください。

変換	ch数	光	Ethernet (メタル)		MC状態
接点 I/O	10~120ch			DN10AE ※2 	
	4~8ch	DN9200E 	DN9400E ※1 		DNCOAE 
アナログ入力	1~4ch				

※1 DN9400Eはアナログ出力はできません。

※2 DN10AEは他製品との組み合わせでの利用によりEthernetと接点の変換が可能です。